



Vitality Eco 10 Cross

Shimano Deore XT 12-Gang / Bosch Performance Line CX / 750Wh / Disc

5.699,90 € (unverbindliche Preisempfehlung)

| Artikel | Zoll | Rahmenhöhe | Farbe |
|-----------|-------|-------------|-------------------|
| 122320331 | 27.5" | Wave, 45 cm | graugrün glänzend |
| 122320332 | 27.5" | Wave, 50 cm | graugrün glänzend |
| 122320333 | 27.5" | Wave, 55 cm | graugrün glänzend |

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3

36 Volt, Mittelmotor

Nennleistung 250 Watt

Display

Kiox 300

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert

Energiegehalt: 750 Wh

Spannung: 36 Volt

Kapazität: 20.1 Ah

Technische Änderungen und Anpassung der Ausstattung vorbehalten, Farbabweichungen möglich.

| | | |
|-------------------------|--------------------------|---|
| Allgemein | Rahmen | Aluminium 6061, Bosch BES3, vollintegriert |
| | Steuersatz | Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag |
| | Gabel | Suntour XCM34, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion |
| | Schaltwerk | Shimano Shimano Deore XT RD-M8100, 12-fach, Shadow Plus |
| | Umwerfer | --- |
| | Bremsen | Shimano BR-MT420/410, 4-/2-Kolben (vorn 203 mm / hinten 180 mm) |
| | Scheinwerfer | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Highbeam, mit Fernlicht, 150 / 100 LUX |
| | Rücklicht | Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion |
| | Gepäckträger | Racktime Stand-it, strebenlos, mit Federklappe |
| | Sattel | Selle Royal Essenza |
| | Sattelstütze | EXA KSP860i, 40 mm Federweg, über Remote absenkbar, 31,6 mm |
| | Pedale | Marwi SP-102, Flat Pedal, Aluminium, schwarz |
| | Ständer | Comp Flex, Hinterbauständer |
| | Kettenschutz | SKS Chainbow_E |
| | Schutzbleche | SKS 65R, Kunststoff |
| | Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht 140 kg |
| Gewicht | 27.6 kg | |
| Cockpit | Vorbau | ahead, winkelverstellbar, Aluminium, 31,8 mm |
| | Lenker | Promax HB-3188, 640 mm |
| | Griffe | Ergon GP1, mit Schraubklemmung |
| | Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8100, 12-fach, I-Spec EV |
| | Bremshebel | Shimano Deore BL-MT4100 |
| Laufwerk/Reifen/Antrieb | Bereifung | Schwalbe Smart Sam, 57-584, reflex |
| | Felgen | Schürmann YAK 25 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch |
| | Speichen | 2,0 mm, schwarz |
| | Vorderradnabe | Shimano Alivio HB-MT400, 15 x 110 mm, Centerlock, 36 Loch |
| | Hinterradnabe | Shimano Alivio FH-MT410, 12 x 142 mm, Centerlock, 36 Loch, Microsplines |
| | Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 12-fach, 10-51 Zähne, Microsplines |
| | Kette | KMC E12 EPT |
| | Innenlager | --- |
| | Kurbelradgarnitur | Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne |
| | Übersetzung (v:h) | 38 Zähne : 10-51 Zähne |