



Vitality Eco 10

Shimano Nexus 5-Gang Freilauf / Bosch Performance Line CX / 750Wh / Disc / Gates

5.799,90 € (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	Farbe
122420061	27.5"	Diamant, 50 cm	anthrazit glänzend
122420062	27.5"	Diamant, 55 cm	anthrazit glänzend
122420063	27.5"	Diamant, 60 cm	anthrazit glänzend
122420065	27.5"	Wave, 45 cm	anthrazit glänzend
122420066	27.5"	Wave, 50 cm	anthrazit glänzend
122420067	27.5"	Wave, 55 cm	anthrazit glänzend

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Kiox 300

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 750 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 20.1 Ah

Technische Änderungen und Anpassung der Ausstattung vorbehalten, Farbabweichungen möglich.

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch BES3, vollintegriert
Steuersatz	Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag
Gabel	Suntour Mobie34, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Shimano Nexus 5-Gang Freilauf
Umwerfer	---
Bremsen	Shimano Deore BR-MT420/410, 4-/2-Kolben (vorn 203 mm / hinten 180 mm)
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Highbeam, mit Fernlicht, 150 / 100 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Kreidler Basic Tour 2.0, strebenlos, mit Federklappe, kompatibel mit Racktime Snap-It 2.0 System
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Limotec A3, 40 mm Federweg, über Lenker-Remote absenkbar, 31,6 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS 75R, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	28.6 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Octopus 50, winkelverstellbar
Lenker	Humpert Ergotec City Cruiser, 635 mm
Griffe	Ergon EG Ambition, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Nexus, Drehgriff
Bremshebel	Shimano Deore BL-MT402, 3-Finger Bremshebel

Lauftrad/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Super Moto-X, 62-584, reflex
Felgen	Schürmann YAK 21 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 15 x 100 mm, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Nexus 5-Gang SG-C7000-5D, Centerlock, 36 Loch, Freilauf
Zahnkranz	Gates CDX Riemenscheibe, 32 Zähne
Kette	Gates CDX-Antriebsriemen
Innenlager	---
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, 46 Zähne
Übersetzung (v:h)	46 Zähne : 32 Zähne