Vitality Eco 10

Shimano Nexus 5-Gang Freilauf / Bosch Performance Line CX / 750Wh / Disc / Gates

5.799,90 € (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	Farbe
122420061	27.5"	Diamant, 50 cm	anthrazit glänzend
122420062	27.5"	Diamant, 55 cm	anthrazit glänzend
122420063	27.5"	Diamant, 60 cm	anthrazit glänzend
122420065	27.5"	Wave, 45 cm	anthrazit glänzend
122420066	27.5"	Wave, 50 cm	anthrazit glänzend
122420067	27.5"	Wave, 55 cm	anthrazit glänzend

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Kiox 300

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 750 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 20.1 Ah

Technische Änderungen und Anpassung der Ausstattung vorbehalten, Farbabweichungen möglich.

Allgemein	**Rahmen**	Aluminium 6061, Bosch BES3, vollintegriert
	Steuersatz	Acros AZF-668, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag
	Gabel	Suntour Mobie34, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion
	Schaltwerk	Shimano Nexus 5-Gang Freilauf
	Umwerfer	---
	Bremsen	Shimano Deore BR-MT420/410, 4-/2-Kolben (vorn 203 mm / hinten 180 mm)
	Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Highbeam, mit Fernlicht, 150 / 100 LUX
	Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
	Gepäckträger	Kreidler Basic Tour 2.0, strebenlos, mit Federklappe, kompatibel mit Racktime Snap-It 2.0 System
	Sattel	Selle Royal Essenza
	Sattelstütze	Limotec A3, 40 mm Federweg, über Lenker-Remote absenkbar, 31,6 mm
	Pedale	Marwi SP-823, schwarz
	Ständer	Rex, Hinterbauständer
	Kettenschutz	SKS Chainbow_E
	Schutzbleche	SKS 75R, Kunststoff
	Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
	Gewicht	28.6 kg
Cockpit	**Vorbau**	Humpert Ergotec Octopus 50, winkelverstellbar
	Lenker	Humpert Ergotec City Cruiser, 635 mm
	Griffe	Humpert Ergotec EG-Ambition, mit Schraubklemmung
	Schalthebel	Shimano Nexus, Drehgriff
	Bremshebel	Shimano Deore BL-MT402, 3-Finger Bremshebel
Laufrad/Reifen/Antrieb	**Bereifung**	Schwalbe Super Moto-X, 62-584, reflex
	Felgen	Schürmann YAK 21 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
	Speichen	2,0 mm, schwarz
	Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 15 x 100 mm, Centerlock, 36 Loch
	Hinterradnabe	Shimano Nexus 5-Gang SG-C7000-5D, Centerlock, 36 Loch, Freilauf
	Zahnkranz	Gates CDX Riemenscheibe, 32 Zähne
	Kette	Gates CDX-Antriebsriemen
	Innenlager	---
	Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, 46 Zähne
	Übersetzung (v:h)	46 Zähne : 32 Zähne